



contAct
Alimentaire

AL 103 MULTI

Dégraissant contact alimentaire pour tous les matériaux et surfaces

HACCP

Propriétés

AL 103 MULTI est un dégraissant concentré moyenne alcalinité CONTACT ALIMENTAIRE aux exceptionnelles propriétés lavantes, qui élimine tous les types de graisses, huiles et souillures organiques.

AL 103 MULTI est adapté à l'entretien régulier et au nettoyage en profondeur de tous les matériaux et surfaces et peut être employé sur n'importe quel matériau, y compris l'aluminium, le zinc, les surfaces vernies et émaillées, le caoutchouc.

AL 103 MULTI est sans odeur, sans solvants organiques ni butylglycol, sans phosphates ni nonylphénols.

AL 103 MULTI est complètement conforme à l'Arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver en contact avec de denrées alimentaires: tous les composants de AL 103 MULTI sont prévus dans l'arrêté.

AL 103 MULTI ne contient pas des composants VLER (Valeur Limite d'Exposition Règlementaire).

sans
VLER

DEGRAISSANT UNIVERSEL

Domaines d'application

AL 103 MULTI s'utilise dans tout type d'industrie, d'ateliers, d'entrepôts, pour le nettoyage des sols, des murs, des surfaces, des plans de travail, des ustensiles et outils de toutes sortes.

AL 103 MULTI est un dégraissant idéal pour l'entretien de toutes les surfaces particulièrement souillées par des résidus organiques dans l'industrie et les établissements alimentaires ainsi que dans la restauration, partout où la présence de parties en aluminium et en alliages légers empêche l'utilisation de détergents caustiques.

AL 103 MULTI est à bas niveau de mousse et peut être utilisé en autolaveuse.

- Ingrédients conformes à la législation française et européenne des détergents et REACH.
- SANS VLER
- Sans allergène déclaré (Directive 76/768/CE modifiée par la Directive 2003/15/CE)
- Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

AL 103 MULTI

Mode d'emploi

AL 103 MULTI peut être utilisé:

- à la main, avec vaporisateur, éponge ou brosse : diluer à 1,5% (15 cl pour 10 litres d'eau);
- en systèmes de recirculation (procédure CIP) : diluer à 1% (10 cl pour 10 litres d'eau);
- par pulvérisation avec nettoyeur à jet d'eau haute pression ou en tunnel: diluer à 2% (20 cl pour 10 litres d'eau);
- par immersion, dans des bacs, des laveuses ou par nettoyage à ultrasons: diluer à 1% (10 cl pour 10 litres d'eau);
- avec monobrosse ou autolaveuse: diluer à 1% (10 cl pour 10 litres d'eau).

Dans le cas de surfaces en contact direct avec des aliments, il est conseillé de rincer.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	tensioactifs anioniques et non ioniques, sequestrants
ASPECT	liquide transparent jaune paille
ODEUR	sans odeur
DENSITÉ RELATIVE	1,12
MATIÈRE ACTIVE	18 %
pH pur	13,5 ± 0,5
pH en utilisation	11 ± 0,5
SOLUBILITE DAN L'EAU	complète
BIODEGRADABILITE	les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

Autres informations

Danger - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. En cas de contact avec les yeux ou avec la peaux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Mesures de protection individuelle



Gants en caoutchouc
ou en PVC



4 bidons de 5 lt.



EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.